

Assentoft fodersilo

En solid udendørs fodersilo i den kendte Assentoft kvalitet.

Silopladerne er udført med kraftig 450g/m² galvanisering, og alle øvrige dele er varmgalvaniseret, hvilket sikrer siloen en lang levetid.

Siloens 65° kegle giver et godt flow og sikrer en fuldstændig og jævn tømning, uden "døde" zoner, hvor der kan ophobe sig gammelt foder. Elevatorer, redler og gangbro kan let monteres på siloen, hvilket gør det muligt at modtage andet foder effektivt og økonomisk med tip-bil via korngrav .

- rumindhold op til 100 m³ (vf. 0,7)
- diameter 3,86 m
- 30° tag for maksimal udnyttelse af silovolumen
- kraftig varmgalvanisering

Ekstraudstyr:

- inspektionslem
- manuelt skod i bund af silo for vedligeholdelse af eksempelvis snegl
- 6" indblæsningsrør for hurtig aflæsning af foderbus
- returluftrør for støvfri fyldning
- udtagersnegl
- niveaufølere for alarm
- tagstige og lejder på svøb
- gangbro
- topluge



Assentoft Silo leverer, monterer og servicerer tilhørende komplette transportanlæg for effektiv og driftssikker fyldning og tømning af siloen.



assentoft silo

Silovej 1, Assentoft
8960 Randers SØ
Tlf. 86 49 45 66
info@assentoftsilo.dk,
www.assentoftsilo.dk