

Assentoft kornrensning

Assentoft Silo er nu klar med en effektiv 20 og 40 tons renser, der egner sig godt for indbygning i eksisterende anlæg. Montagen kan foretages af vore montører - alternativt kan opgaven også klares som selvmontage.



Kapaciteterne 20 t/t og 40 t/t passer ideelt for indbygning i de fleste transportsystemer. Materialet ledes gennem en fordelerkasse, ind i et cylindrisk sold, hvor kørnerknivenes bearbejdning af materialet bevirker, at haser, sand og ukrudtsfrø arbejdes ud gennem soldpladen.

Bearbejdningsgraden indstilles med en balancevægt på kørnerens udløbsklap - eller kornet ledes udenom kørner, så det kun renses med luftstrøm.

Renserens blæser trækker en kontinuerlig luftstrøm gennem soldet, så det ikke tilstoppes.

Blæseren anvendes endvidere til yderligere rensning, idet materialet fra kornudløbet leder ned over et stråfang, hvor det får en dobbelt luftrensning.

Den dobbelte luftrensning består af en gennemsugning med stigeluft, samtidig med at der sendes en koncentreret turbo-luftstrøm

gennem materialet i samme retning som stigeluften. Turbo-luftens styrke reguleres med et reguleringsspjæld på blæserens udblæsning.

Type 20 tons:

H: 2000 mm

B: 1300 mm

D: 1100 mm

Kraftbehov:

Kørner: 4,0 kW

Blæser: 1,5 kW

Type 40 tons:

H: 2500 mm

B: 1850 mm

D: 1100 mm

Kraftbehov:

Kørner: 7,5 kW

Blæser: 5,5 kW



Aksel med kørner fra kornrenser, type T20.



Kontakt:

Salgskonsulent John Serup,
tlf. 20 21 33 96 js@assentoftsilo.dk

Servicechef Peter Sørensen,
Tlf. 20 26 05 66 ps@assentoftsilo.dk

 **assentoft silo**

Silovej 1, Assentoft
8960 Randers SØ
Tlf. 86 49 45 66, www.assentoftsilo.dk