

## Fjern sand og sten!

Assentoft introducerer en ny og simpel rensesnegl til frasortering af sand og sten. Sneglen udmærker sig ved, at den simpelt kan indbygges i nye og eksisterende anlæg. Den renser kornet efter at det er kommet ud af den gastætte silo, men inden det kommer ind i maleblende-anlægget.

Formålet er at fjerne sand og sten, som forårsager unødigt slid på mølle, valse samt fodersystem - ligesom sand og sten selvfølgelig er uønsket i foderet.

Rensesnegl, 102 mm x 1 m (kr. 2.495,-)



Opbygningen i moduler betyder, at du frit kan vælge mellem en sandudskillelse, en stenedskillelse eller begge dele. Systemet er i princippet et perforeret sneglerør, hvor den nederste del er udført med små huller; her sorteres sand og evt. ukrudtsfrø fra.

I næste sektion er perforeringerne udført med huller, der tillader kornet at falde igennem, mens fremmedlegemer (større end korn) føres videre til udløbet i toppen af sneglen. Sand, korn og sten udledes gennem 3 separate udløb, hvilket betyder, at processen er støvfri. Sneglen i rensedelen har en forebyggende, mekanisk renseseffekt, der minimerer problemer med tilstopning af rensesoldene.

Systemet kan uden videre indbygges i et anlæg, hvor der i forvejen er en løftesnegl til mølleri, idet det blot kræver udskiftning af det bestående yderrør og evt. forlængelse af indersneglen.

Da rensenheden indbygges i stedet for en normal løftesnegl, skal der ikke ændres i motorstørrelsen eller styretavle på eksisterende anlæg, og ekstraomkostningen er også stærkt begrænset på nye anlæg.

Rensesnegl, komplet med snegleudløb, tragt og OK 160 sneglehoved med gearmotor (kr. 9.798,-)



### Priser:

1 stk. Rensesnegl, 102 mm x 1 m. Kap. 1,5-2 t/time. Varenr. 1505202	Kr. 2.495,-
Pr. meter rensesnegl:	Kr. 1.298,-
Totalpris for rensesnegl, inkl. snegleudløb, tragt og sneglehoved med gearmotor:	Kr. 9.798,-

Priserne er ab fabrik, ekskl. moms